

## Druckdatenvorgaben

Stand 12. Februar 2024  
Seite 1/2

## Quadrat 300, Taschenbuchbindung

i

Sollten Sie sich bei der Anlage Ihrer Druckdaten noch unsicher sein, empfehlen wir Ihnen unbedingt unseren Profi-Datencheck in Anspruch zu nehmen. Dieser ist optional im Konfigurator auswählbar.

### Druckdatenvorgaben Innenseiten

Dateiformat:	PDF/X-4 Inhalt u. Umschlag separat
Farbprofil:	ISOCoatedV2 / FOGRA39
Endformat:	Quadrat 300 Breite 300 mm Höhe 300 mm
Druckdatenformat:	Breite 306 mm Höhe 306 mm
Einschlagrand:	3 mm
Farbmodus:	farbig (CMYK) s/w (Graustufen)
Auflösung:	300 dpi (optimal)

#### Druckdatenformat (inkl. 3 mm Beschnitt)

Legen Sie bitte Ihre zu druckenden Dokumente stets so an, dass diese an ihrem Rand eine Beschnittzugabe besitzen. Das heißt also, dass Ihre Datei zuzüglich zur geplanten Größe ihres Endformats einen umlaufenden Randanschnitt von 3 mm aufweisen sollte.



#### Endformat (Quadrat, 300 x 300 mm)

Das Endformat ist das spätere, tatsächliche Format Ihres fertigen Produktes, ohne die 3 mm Beschnittzugabe der ursprünglichen Datei. Es ist das Format, das Sie anfangs in Ihrer Bestellung auswählen.

#### Wichtige Hinweise

Um einen ungewollten weißen Rand im Druckergebnis zu vermeiden, bitten wir Sie, sämtliche Hintergrundbilder und Grafiken Ihrer Datei vollständig bis zum Rand des Druckdatenformats anzulegen, sodass diese auch die 3 mm Beschnittzugabe ausfüllen.

Damit wichtige Elemente Ihrer Datei (Text, Bilder) nicht als Teil der Beschnittzugabe abgetrennt werden, bitten wir Sie außerdem, diese in einem Sicherheitsabstand vom Dateirand zu halten. Wir empfehlen hierfür eine Entfernung von ca. 6 mm vom Rand des Druckdatenformats.



Beschnittzugabe = 3 mm

Sicherheitsabstand = 9 mm

## Druckdatenvorgaben

Stand 12. Februar 2024  
Seite 2/2

## Quadrat 300, Taschenbuchbindung

i

Sollten Sie sich bei der Anlage Ihrer Druckdaten noch unsicher sein, empfehlen wir Ihnen unbedingt unseren Profi-Datencheck in Anspruch zu nehmen. Dieser ist optional im Konfigurator auswählbar.

### Druckdatenvorgaben Umschlag

Dateiformat:	PDF/X-4 Inhalt u. Umschlag separat
Farbprofil:	ISOCoatedV2 / FOGRA39
Endformat:	Breite 600 mm + Rücken Höhe 300 mm
Druckdatenformat:	Breite 606 mm + Rücken Höhe 300 mm
Einschlagrand:	unten/oben: 3 mm links/rechts: 3 mm
Farbmodus:	farbig (CMYK) s/w (Graustufen)
Auflösung:	300 dpi (optimal)

#### ■ Druckdatenformat (inkl. 3 mm Beschnitt)

Legen Sie bitte Ihre zu druckenden Dokumente stets so an, dass diese an ihrem Rand eine Beschnittzugabe besitzen. Das heißt also, dass Ihre Datei zuzüglich zur geplanten Größe ihres Endformats einen umlaufenden Randanschnitt von 3 mm aufweisen sollte.

#### ■ Endformat

Das Endformat ist das spätere, tatsächliche Format Ihres fertigen Produktes, ohne die 3 mm Beschnittzugabe der ursprünglichen Datei. Es ist das Format, das Sie anfangs in Ihrer Bestellung auswählen.

#### Wichtige Hinweise

Um einen ungewollten weißen Rand im Druckergebnis zu vermeiden, bitten wir Sie, sämtliche Hintergrundbilder und Grafiken Ihrer Datei vollständig bis zum Rand des Druckdatenformats anzulegen, sodass diese auch die 3 mm Beschnittzugabe ausfüllen.

Damit wichtige Elemente Ihrer Datei (Text, Bilder) nicht als Teil der Beschnittzugabe abgetrennt werden, bitten wir Sie außerdem, diese in einem Sicherheitsabstand vom Dateirand zu halten. Wir empfehlen hierfür eine Entfernung von ca. 6 mm vom Rand des Druckdatenformats.

Wird keine Umschlags-PDF hochgeladen, nutzen wir die 1. Seite des Inhalts für den Umschlag.

